

## גדרות ביטחון ביישובים מאוחד

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>01</b>	<b>גדר ביטחון מצפה שלם</b>				
<b>01.01</b>	<b>כללי- הקדמה והסבר הפרויקט</b>				
<b>01.01.001</b>	<b>הקדמה ופירוט כמויות</b>				
	<p>העבודה כוללת ביצוע של גדר ביטחון ביישובים במרחב המועצה האזורית מגילות. כתב הכמויות מתבסס על מפרט פקע"ר בנידון.</p> <p>העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר.</p> <p>כלל החומרים שיופקו ויבוצעו בשטח יעמדו בדרישות ומפרטי פקע"ר.</p> <p>* הקבלן יגיש AS-MADE ע"י מודד מוסמך למזמין בסיום העבודה.</p> <p>* אישור העבודה ומועד תחילת האחריות יהיה לאחר קבלת הפרויקט ואישורו ע"י נציג פקע"ר.</p> <p>* על הגדר לעמוד בדרישות התקנה של מערכת מתריעה של אחת החברות המאושרות של פקע"ר.</p> <p>* הקבלן מחוייב יהיה לבצע תיקונים מידיים במידת הצורך במצב של חוסר התאמה של מערכת ההתראה שתותקן על הגדרות.</p> <p>למען הסר ספק, המפרטים והדרישות של פקע"ר בפרויקט זה יהיו הקובעים עבור העבודה.</p>				
<b>01.44</b>	<b>גידור</b>				
<b>01.44.011</b>	<b>גדרות מתיל, רשת, לוחות פח</b>				
01.44.011.0013	<p>אספקה והתקנה של גדר רשת מגולוונת "אוסטרלית" או ש"ע בגובה 1.2 מ' מעל פני הקרקע, לרבות חיבורים, חוטי ברזל וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה. החומר והביצוע של העבודה יבוצע עפ"י דרישות ומפרטי פקע"ר.</p>	מ'	3,000.00		

## גדרות ביטחון ביישובים מאוחד

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.44.011.0150	אספקה והתקנה של גדר תלתלית, מותקנת בחלק העליון של גדר קיימת, הגדר עשויה מתלתל (קונצרטניה) גילון חם, דגם "תלתל" או ש"ע בקוטר 70-80 ס"מ, לרבות "סכינים", חיבור ע"י קשירות וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה והכל בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר.	מ'	3,000.00		
	<b>סה"כ לגדרות מתיל, רשת, לוחות פח</b>				
<b>01.44.013</b>	<b>גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות</b>				
01.44.013.0030	אספקה והתקנה של גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה משוכה עפ"י מפרט פקע"ר בגובה כולל של 3.2 מ'. הגדר תבוצע בגובה 2 מ' מעל פני קרקע, בתוספת מעקם עילי יחיד (קרן) מעל גובה 1.9-2.0 מ' בזווית 45° היוצאת מחוץ לשטח המגודר ובאורך 50 ס"מ. משבצות 50/150/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2 מ"מ, גובה העמודים יהיה בהתאם לגובה הגדר הכללית, לרבות כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה, קליפסים/חבקים, ויסודות בטון בודדים.  בנוסף, תבוצע גדר טמונה בקרקע (מסרק) שתמוקם בעומק של 50 ס"מ מפני הקרקע+ 20 ס"מ מעל פני הקרקע. העבודה כוללת חפירת תעלה (לרבות כיסוי חוזר) בעומק של 60 ס"מ וברוחב של 20 ס"מ. התעלה תהיה מצידה החיצוני של תוואי הגדר. העבודה תבוצע בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר (מצ"ב כנספח להסכם)	מ'	3,000.00		
01.44.013.0031	התאמת שער קונזולי בכניסה ליישוב ע"י אספקה והתקנה של גדר רשת מרותכת משני צידיו בהתאם לדרישות פקע"ר, ובנוסף התקנת "פס שיניים" על חלקו העליון של השער בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר.	קומפ	1.00		
	<b>סה"כ לגדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות</b>				
<b>01.44.032</b>	<b>שערים מרשתות מרותכות</b>				

## גדרות ביטחון ביישובים מאוחד

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.44.032.0011	שער פשפש חד כנפי מגולוון כדוגמת הקיים במידות 120/200 ס"מ מסגרת מפרופיל מלבני במידות 80/40/2 מ"מ, ורשת מרותכת 50/150/5 מ"מ, כנף השער יהיה מפרופיל מלבני במידות 60/40/2 מ"מ מלרבות מנעול תלייה, בריח ויסודות בטון. העבודה תבוצע עפ"י דרישות ומפרטי פקע"ר	יח'	3.00		
01.44.032.0030	שער דו כנפי מגולוון כדוגמת הקיים במפתח של 6 מ' מסגרת 60/60/2.2 מ"מ, פרופילי חלוקה 60/40/2.2 מ"מ ורשת מרותכת 50/150/5 מ"מ, לרבות עמודי שער מפרופיל 100/100/4 מ"מ, בריח למנעול תלייה ובריחים לקרקע לרבות יסודות בטון לשער, העבודה תבוצע עפ"י דרישות ומפרטי פקע"ר	יח'	3.00		
	<b>סה"כ לשערים מרשתות מרותכות</b>				
	<b>סה"כ לגידור</b>				

## גדרות ביטחון ביישובים מאוחד

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>02</b>	<b>גדר ביטחון אבנת</b>				
<b>02.01</b>	<b>כללי- הקדמה והסבר הפרויקט</b>				
<b>02.01.001</b>	<b>הקדמה ופירוט כמויות</b>				
	<p>העבודה כוללת ביצוע של גדר ביטחון ביישובים במרחב המועצה האזורית מגילות. כתב הכמויות מתבסס על מפרט פקע"ר בנידון.</p> <p>העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר.</p> <p>כלל החומרים שיופקו ויבוצעו בשטח יעמדו בדרישות ומפרטי פקע"ר.</p> <p>* הקבלן יגיש AS-MADE ע"י מודד מוסמך למזמין בסיום העבודה.</p> <p>* אישור העבודה ומועד תחילת האחריות יהיה לאחר קבלת הפרויקט ואישורו ע"י נציג פקע"ר.</p> <p>* על הגדר לעמוד בדרישות התקנה של מערכת מתריעה של אחת החברות המאושרות של פקע"ר.</p> <p>* הקבלן מחוייב יהיה לבצע תיקונים מידיים במידת הצורך במצב של חוסר התאמה של מערכת ההתראה שתותקן על הגדרות.</p> <p>למען הסר ספק, המפרטים והדרישות של פקע"ר בפרויקט זה יהיו הקובעים עבור העבודה.</p>				
<b>02.44</b>	<b>גידור</b>				
<b>02.44.011</b>	<b>גדרות מתיל, רשת, לוחות פח</b>				
02.44.011.0013	<p>אספקה והתקנה של גדר רשת מגולוונת "אוסטרלית" או ש"ע בגובה 1.2 מ' מעל פני הקרקע, לרבות חיבורים, חוטי ברזל וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה. החומר והביצוע של העבודה יבוצע עפ"י דרישות ומפרטי פקע"ר.</p>	מ'	1,800.00		

## גדרות ביטחון ביישובים מאוחד

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02.44.011.0150	אספקה והתקנה של גדר תלתלית, מותקנת בחלק העליון של גדר קיימת, הגדר עשויה מתלתל (קונצרטניה) גילון חם, דגם "תלתל" או ש"ע בקוטר 70-80 ס"מ, לרבות "סכינים", חיבור ע"י קשירות וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה והכל בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר.	מ'	1,800.00		
	<b>סה"כ לגדרות מתיל, רשת, לוחות פח</b>				
<b>02.44.013</b>	<b>גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות</b>				
02.44.013.0030	אספקה והתקנה של גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה משוכה עפ"י מפרט פקע"ר בגובה כולל של 3.2 מ'. הגדר תבוצע בגובה 2 מ' מעל פני קרקע, בתוספת מעקם עילי יחיד (קרן) מעל גובה 1.9-2.0 מ' בזווית 45° היוצאת מחוץ לשטח המגודר ובאורך 50 ס"מ. משבצות 50/150/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2 מ"מ, גובה העמודים יהיה בהתאם לגובה הגדר הכללית, לרבות כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה, קליפסים/חבקים, ויסודות בטון בודדים.  בנוסף, תבוצע גדר טמונה בקרקע (מסרק) שתמוקם בעומק של 50 ס"מ מפני הקרקע+ 20 ס"מ מעל פני הקרקע. העבודה כוללת חפירת תעלה (לרבות כיסוי חוזר) בעומק של 60 ס"מ וברוחב של 20 ס"מ. התעלה תהיה מצידה החיצוני של תוואי הגדר. העבודה תבוצע בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר (מצ"ב כנספח להסכם)	מ'	1,800.00		
02.44.013.0031	התאמת שער קונזולי בכניסה ליישוב ע"י אספקה והתקנה של גדר רשת מרותכת משני צידיו בהתאם לדרישות פקע"ר, ובנוסף התקנת "פס שיניים" על חלקו העליון של השער בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר.	קומפ	1.00		
	<b>סה"כ לגדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות</b>				
<b>02.44.032</b>	<b>שערים מרשתות מרותכות</b>				

## גדרות ביטחון ביישובים מאוחד

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02.44.032.0011	שער פשפש חד כנפי מגולוון כדוגמת הקיים במידות 120/200 ס"מ מסגרת מפרופיל מלבני במידות 80/40/2 מ"מ, ורשת מרותכת 50/150/5 מ"מ, כנף השער יהיה מפרופיל מלבני במידות 60/40/2 מ"מ מלרבות מנעול תלייה, בריח ויסודות בטון. העבודה תבוצע עפ"י דרישות ומפרטי פקע"ר	יח'	3.00		
02.44.032.0030	שער דו כנפי מגולוון כדוגמת הקיים במפתח של 6 מ' מסגרת 60/60/2.2 מ"מ, פרופילי חלוקה 60/40/2.2 מ"מ ורשת מרותכת 50/150/5 מ"מ, לרבות עמודי שער מפרופיל 100/100/4 מ"מ, בריח למנעול תלייה ובריחים לקרקע לרבות יסודות בטון לשער, העבודה תבוצע עפ"י דרישות ומפרטי פקע"ר	יח'	3.00		
	<b>סה"כ לשערים מרשתות מרותכות</b>				
	<b>סה"כ לגידור</b>				

## גדרות ביטחון ביישובים מאוחד

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>03</b>	<b>גדר ביטחון קליה</b>				
<b>03.01</b>	<b>כללי- הקדמה והסבר הפרויקט</b>				
<b>03.01.001</b>	<b>הקדמה ופירוט כמויות</b>				
	<p>העבודה כוללת ביצוע של גדר ביטחון ביישובים במרחב המועצה האזורית מגילות. כתב הכמויות מתבסס על מפרט פקע"ר בנידון.</p> <p>העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר.</p> <p>כלל החומרים שיופקו ויבוצעו בשטח יעמדו בדרישות ומפרטי פקע"ר.</p> <p>* הקבלן יגיש AS-MADE ע"י מודד מוסמך למזמין בסיום העבודה.</p> <p>* אישור העבודה ומועד תחילת האחריות יהיה לאחר קבלת הפרויקט ואישורו ע"י נציג פקע"ר.</p> <p>* על הגדר לעמוד בדרישות התקנה של מערכת מתריעה של אחת החברות המאושרות של פקע"ר.</p> <p>* הקבלן מחוייב יהיה לבצע תיקונים מידיים במידת הצורך במצב של חוסר התאמה של מערכת ההתראה שתותקן על הגדרות.</p> <p>למען הסר ספק, המפרטים והדרישות של פקע"ר בפרויקט זה יהיו הקובעים עבור העבודה.</p>				
<b>03.44</b>	<b>גידור</b>				
<b>03.44.011</b>	<b>גדרות מתיל, רשת, לוחות פח</b>				
03.44.011.0013	<p>אספקה והתקנה של גדר רשת מגולוונת "אוסטרלית" או ש"ע בגובה 1.2 מ' מעל פני הקרקע, לרבות חיבורים, חוטי ברזל וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה. החומר והביצוע של העבודה יבוצע עפ"י דרישות ומפרטי פקע"ר.</p>	מ'	4,700.00		

## גדרות ביטחון ביישובים מאוחד

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03.44.011.0150	אספקה והתקנה של גדר תלתלית, מותקנת בחלק העליון של גדר קיימת, הגדר עשויה מתלתל (קונצרטניה) גילון חם, דגם "תלתל" או ש"ע בקוטר 70-80 ס"מ, לרבות "סכינים", חיבור ע"י קשירות וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה והכל בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר.	מ'	4,700.00		
	<b>סה"כ לגדרות מתיל, רשת, לוחות פח</b>				
<b>03.44.013</b>	<b>גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות</b>				
03.44.013.0030	אספקה והתקנה של גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה משוכה עפ"י מפרט פקע"ר בגובה כולל של 3.2 מ'. הגדר תבוצע בגובה 2 מ' מעל פני קרקע, בתוספת מעקם עילי יחיד (קרן) מעל גובה 1.9-2.0 מ' בזווית 45° היוצאת מחוץ לשטח המגודר ובאורך 50 ס"מ. משבצות 50/150/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2 מ"מ, גובה העמודים יהיה בהתאם לגובה הגדר הכללית, לרבות כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה, קליפסים/חבקים, ויסודות בטון בודדים.  בנוסף, תבוצע גדר טמונה בקרקע (מסרק) שתמוקם בעומק של 50 ס"מ מפני הקרקע+ 20 ס"מ מעל פני הקרקע. העבודה כוללת חפירת תעלה (לרבות כיסוי חוזר) בעומק של 60 ס"מ וברוחב של 20 ס"מ. התעלה תהיה מצידה החיצוני של תוואי הגדר. העבודה תבוצע בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר (מצ"ב כנספח להסכם)	מ'	4,700.00		
03.44.013.0031	התאמת שער קונזולי בכניסה ליישוב ע"י אספקה והתקנה של גדר רשת מרותכת משני צידיו בהתאם לדרישות פקע"ר, ובנוסף התקנת "פס שיניים" על חלקו העליון של השער בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר.	קומפ	2.00		
	<b>סה"כ לגדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות</b>				
<b>03.44.032</b>	<b>שערים מרשתות מרותכות</b>				



## גדרות ביטחון ביישובים מאוחד

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03.44.032.0011	שער פשפש חד כנפי מגולוון כדוגמת הקיים במידות 120/200 ס"מ מסגרת מפרופיל מלבני במידות 80/40/2 מ"מ, ורשת מרותכת 50/150/5 מ"מ, כנף השער יהיה מפרופיל מלבני במידות 60/40/2 מ"מ מלרבות מנעול תלייה, בריח ויסודות בטון. העבודה תבוצע עפ"י דרישות ומפרטי פקע"ר	יח'	3.00		
03.44.032.0030	שער דו כנפי מגולוון כדוגמת הקיים במפתח של 6 מ' מסגרת 60/60/2.2 מ"מ, פרופילי חלוקה 60/40/2.2 מ"מ ורשת מרותכת 50/150/5 מ"מ, לרבות עמודי שער מפרופיל 100/100/4 מ"מ, בריח למנעול תלייה ובריחים לקרקע לרבות יסודות בטון לשער, העבודה תבוצע עפ"י דרישות ומפרטי פקע"ר	יח'	3.00		
	<b>סה"כ לשערים מרשתות מרותכות</b>				
	<b>סה"כ לגידור</b>				

## גדרות ביטחון ביישובים מאוחד

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>04</b>	<b>גדר ביטחון קדם ערבה</b>				
<b>04.01</b>	<b>כללי- הקדמה והסבר הפרויקט</b>				
<b>04.01.001</b>	<b>הקדמה ופירוט כמויות</b>				
	<p>העבודה כוללת ביצוע של גדר ביטחון ביישובים במרחב המועצה האזורית מגילות. כתב הכמויות מתבסס על מפרט פקע"ר בנידון.</p> <p>העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר.</p> <p>כלל החומרים שיופקו ויבוצעו בשטח יעמדו בדרישות ומפרטי פקע"ר.</p> <p>* הקבלן יגיש AS-MADE ע"י מודד מוסמך למזמין בסיום העבודה.</p> <p>* אישור העבודה ומועד תחילת האחריות יהיה לאחר קבלת הפרויקט ואישורו ע"י נציג פקע"ר.</p> <p>* על הגדר לעמוד בדרישות התקנה של מערכת מתריעה של אחת החברות המאושרות של פקע"ר.</p> <p>* הקבלן מחוייב יהיה לבצע תיקונים מידיים במידת הצורך במצב של חוסר התאמה של מערכת ההתראה שתותקן על הגדרות.</p> <p>למען הסר ספק, המפרטים והדרישות של פקע"ר בפרויקט זה יהיו הקובעים עבור העבודה.</p>				
<b>04.44</b>	<b>גידור</b>				
<b>04.44.011</b>	<b>גדרות מתיל, רשת, לוחות פח</b>				
04.44.011.0013	<p>אספקה והתקנה של גדר רשת מגולוונת "אוסטרלית" או ש"ע בגובה 1.2 מ' מעל פני הקרקע, לרבות חיבורים, חוטי ברזל וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה. החומר והביצוע של העבודה יבוצע עפ"י דרישות ומפרטי פקע"ר.</p>	מ'	3,500.00		

## גדרות ביטחון ביישובים מאוחד

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
04.44.011.0150	אספקה והתקנה של גדר תלתלית, מותקנת בחלק העליון של גדר קיימת, הגדר עשויה מתלתל (קונצרטניה) גילון חם, דגם "תלתל" או ש"ע בקוטר 70-80 ס"מ, לרבות "סכינים", חיבור ע"י קשירות וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה והכל בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר.	מ'	3,500.00		
	<b>סה"כ לגדרות מתיל, רשת, לוחות פח</b>				
<b>04.44.013</b>	<b>גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות</b>				
04.44.013.0030	אספקה והתקנה של גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה משוכה עפ"י מפרט פקע"ר בגובה כולל של 3.2 מ'. הגדר תבוצע בגובה 2 מ' מעל פני קרקע, בתוספת מעקם עילי יחיד (קרן) מעל גובה 1.9-2.0 מ' בזווית 45° היוצאת מחוץ לשטח המגודר ובאורך 50 ס"מ. משבצות 50/150/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2 מ"מ, גובה העמודים יהיה בהתאם לגובה הגדר הכללית, לרבות כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה, קליפסים/חבקים, ויסודות בטון בודדים.  בנוסף, תבוצע גדר טמונה בקרקע (מסרק) שתמוקם בעומק של 50 ס"מ מפני הקרקע+ 20 ס"מ מעל פני הקרקע. העבודה כוללת חפירת תעלה (לרבות כיסוי חוזר) בעומק של 60 ס"מ וברוחב של 20 ס"מ. התעלה תהיה מצידה החיצוני של תוואי הגדר. העבודה תבוצע בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר (מצ"ב כנספח להסכם)	מ'	3,500.00		
04.44.013.0031	התאמת שער קונזולי בכניסה ליישוב ע"י אספקה והתקנה של גדר רשת מרותכת משני צידיו בהתאם לדרישות פקע"ר, ובנוסף התקנת "פס שיניים" על חלקו העליון של השער בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר.	קומפ	1.00		
	<b>סה"כ לגדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות</b>				
<b>04.44.032</b>	<b>שערים מרשתות מרותכות</b>				

## גדרות ביטחון ביישובים מאוחד

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
04.44.032.0011	שער פשפש חד כנפי מגולוון כדוגמת הקיים במידות 120/200 ס"מ מסגרת מפרופיל מלבני במידות 80/40/2 מ"מ, ורשת מרותכת 50/150/5 מ"מ, כנף השער יהיה מפרופיל מלבני במידות 60/40/2 מ"מ מלרבות מנעול תלייה, בריח ויסודות בטון. העבודה תבוצע עפ"י דרישות ומפרטי פקע"ר	יח'	3.00		
04.44.032.0030	שער דו כנפי מגולוון כדוגמת הקיים במפתח של 6 מ' מסגרת 60/60/2.2 מ"מ, פרופילי חלוקה 60/40/2.2 מ"מ ורשת מרותכת 50/150/5 מ"מ, לרבות עמודי שער מפרופיל 100/100/4 מ"מ, בריח למנעול תלייה ובריחים לקרקע לרבות יסודות בטון לשער, העבודה תבוצע עפ"י דרישות ומפרטי פקע"ר	יח'	3.00		
	<b>סה"כ לשערים מרשתות מרותכות</b>				
	<b>סה"כ לגידור</b>				

## גדרות ביטחון ביישובים מאוחד

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>05</b>	<b>גדר ביטחון בית הערבה</b>				
<b>05.01</b>	<b>כללי- הקדמה והסבר הפרויקט</b>				
<b>05.01.001</b>	<b>הקדמה ופירוט כמויות</b>				
	<p>העבודה כוללת ביצוע של גדר ביטחון ביישובים במרחב המועצה האזורית מגילות. כתב הכמויות מתבסס על מפרט פקע"ר בנידון.</p> <p>העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר.</p> <p>כלל החומרים שיופקו ויבוצעו בשטח יעמדו בדרישות ומפרטי פקע"ר.</p> <p>* הקבלן יגיש AS-MADE ע"י מודד מוסמך למזמין בסיום העבודה.</p> <p>* אישור העבודה ומועד תחילת האחריות יהיה לאחר קבלת הפרויקט ואישורו ע"י נציג פקע"ר.</p> <p>* על הגדר לעמוד בדרישות התקנה של מערכת מתריעה של אחת החברות המאושרות של פקע"ר.</p> <p>* הקבלן מחוייב יהיה לבצע תיקונים מידיים במידת הצורך במצב של חוסר התאמה של מערכת ההתראה שתותקן על הגדרות.</p> <p>למען הסר ספק, המפרטים והדרישות של פקע"ר בפרויקט זה יהיו הקובעים עבור העבודה.</p>				
<b>05.44</b>	<b>גידור</b>				
<b>05.44.011</b>	<b>גדרות מתיל, רשת, לוחות פח</b>				
05.44.011.0013	<p>אספקה והתקנה של גדר רשת מגולוונת "אוסטרלית" או ש"ע בגובה 1.2 מ' מעל פני הקרקע, לרבות חיבורים, חוטי ברזל וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה. החומר והביצוע של העבודה יבוצע עפ"י דרישות ומפרטי פקע"ר.</p>	מ'	4,250.00		

## גדרות ביטחון ביישובים מאוחד

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
05.44.011.0150	אספקה והתקנה של גדר תלתלית, מותקנת בחלק העליון של גדר קיימת, הגדר עשויה מתלתל (קונצרטניה) גילון חם, דגם "תלתל" או ש"ע בקוטר 70-80 ס"מ, לרבות "סכינים", חיבור ע"י קשירות וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה והכל בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר.	מ'	4,250.00		
	<b>סה"כ לגדרות מתיל, רשת, לוחות פח</b>				
<b>05.44.013</b>	<b>גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות</b>				
05.44.013.0030	אספקה והתקנה של גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה משוכה עפ"י מפרט פקע"ר בגובה כולל של 3.2 מ'. הגדר תבוצע בגובה 2 מ' מעל פני קרקע, בתוספת מעקם עילי יחיד (קרן) מעל גובה 1.9-2.0 מ' בזווית 45° היוצאת מחוץ לשטח המגודר ובאורך 50 ס"מ. משבצות 50/150/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2 מ"מ, גובה העמודים יהיה בהתאם לגובה הגדר הכללית, לרבות כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה, קליפסים/חבקים, ויסודות בטון בודדים.  בנוסף, תבוצע גדר טמונה בקרקע (מסרק) שתמוקם בעומק של 50 ס"מ מפני הקרקע+ 20 ס"מ מעל פני הקרקע. העבודה כוללת חפירת תעלה (לרבות כיסוי חוזר) בעומק של 60 ס"מ וברוחב של 20 ס"מ. התעלה תהיה מצידה החיצוני של תוואי הגדר. העבודה תבוצע בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר (מצ"ב כנספח להסכם)	מ'	4,250.00		
05.44.013.0031	התאמת שער קונזולי בכניסה ליישוב ע"י אספקה והתקנה של גדר רשת מרותכת משני צידיו בהתאם לדרישות פקע"ר, ובנוסף התקנת "פס שיניים" על חלקו העליון של השער בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר.	קומפ	2.00		
	<b>סה"כ לגדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות</b>				
<b>05.44.032</b>	<b>שערים מרשתות מרותכות</b>				

## גדרות ביטחון ביישובים מאוחד

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
05.44.032.0011	שער פשפש חד כנפי מגולוון כדוגמת הקיים במידות 120/200 ס"מ מסגרת מפרופיל מלבני במידות 80/40/2 מ"מ, ורשת מרותכת 50/150/5 מ"מ, כנף השער יהיה מפרופיל מלבני במידות 60/40/2 מ"מ מלרבות מנעול תלייה, בריח ויסודות בטון. העבודה תבוצע עפ"י דרישות ומפרטי פקע"ר	יח'	3.00		
05.44.032.0030	שער דו כנפי מגולוון כדוגמת הקיים במפתח של 6 מ' מסגרת 60/60/2.2 מ"מ, פרופילי חלוקה 60/40/2.2 מ"מ ורשת מרותכת 50/150/5 מ"מ, לרבות עמודי שער מפרופיל 100/100/4 מ"מ, בריח למנעול תלייה ובריחים לקרקע לרבות יסודות בטון לשער, העבודה תבוצע עפ"י דרישות ומפרטי פקע"ר	יח'	3.00		
	<b>סה"כ לשערים מרשתות מרותכות</b>				
	<b>סה"כ לגידור</b>				

## גדרות ביטחון ביישובים מאוחד

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>06</b>	<b>גדר ביטחון אלמוג</b>				
<b>06.01</b>	<b>כללי- הקדמה והסבר הפרויקט</b>				
<b>06.01.001</b>	<b>הקדמה ופירוט כמויות</b>				
	<p>העבודה כוללת ביצוע של גדר ביטחון ביישובים במרחב המועצה האזורית מגילות. כתב הכמויות מתבסס על מפרט פקע"ר בנידון.</p> <p>העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר.</p> <p>כלל החומרים שיופקו ויבוצעו בשטח יעמדו בדרישות ומפרטי פקע"ר.</p> <p>* הקבלן יגיש AS-MADE ע"י מודד מוסמך למזמין בסיום העבודה.</p> <p>* אישור העבודה ומועד תחילת האחריות יהיה לאחר קבלת הפרויקט ואישורו ע"י נציג פקע"ר.</p> <p>* על הגדר לעמוד בדרישות התקנה של מערכת מתריעה של אחת החברות המאושרות של פקע"ר.</p> <p>* הקבלן מחוייב יהיה לבצע תיקונים מידיים במידת הצורך במצב של חוסר התאמה של מערכת ההתראה שתותקן על הגדרות.</p> <p>למען הסר ספק, המפרטים והדרישות של פקע"ר בפרויקט זה יהיו הקובעים עבור העבודה.</p>				
<b>06.44</b>	<b>גידור</b>				
<b>06.44.011</b>	<b>גדרות מתיל, רשת, לוחות פח</b>				
06.44.011.0013	<p>אספקה והתקנה של גדר רשת מגולוונת "אוסטרלית" או ש"ע בגובה 1.2 מ' מעל פני הקרקע, לרבות חיבורים, חוטי ברזל וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה. החומר והביצוע של העבודה יבוצע עפ"י דרישות ומפרטי פקע"ר.</p>	מ'	3,000.00		



**גדרות ביטחון ביישובים מאוחד**

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
06.44.011.0150	אספקה והתקנה של גדר תלתלית, מותקנת בחלק העליון של גדר קיימת, הגדר עשויה מתלתל (קונצרטניה) גילון חם, דגם "תלתל" או ש"ע בקוטר 70-80 ס"מ, לרבות "סכינים", חיבור ע"י קשירות וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה והכל בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר.	מ'	3,000.00		
	<b>סה"כ לגדרות מתיל, רשת, לוחות פח</b>				
<b>06.44.013</b>	<b>גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות</b>				
06.44.013.0030	אספקה והתקנה של גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה משוכה עפ"י מפרט פקע"ר בגובה כולל של 3.2 מ'. הגדר תבוצע בגובה 2 מ' מעל פני קרקע, בתוספת מעקם עילי יחיד (קרן) מעל גובה 1.9-2.0 מ' בזווית 45° היוצאת מחוץ לשטח המגודר ובאורך 50 ס"מ. משבצות 50/150/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2 מ"מ, גובה העמודים יהיה בהתאם לגובה הגדר הכללית, לרבות כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה, קליפסים/חבקים, ויסודות בטון בודדים.  בנוסף, תבוצע גדר טמונה בקרקע (מסרק) שתמוקם בעומק של 50 ס"מ מפני הקרקע+ 20 ס"מ מעל פני הקרקע. העבודה כוללת חפירת תעלה (לרבות כיסוי חוזר) בעומק של 60 ס"מ וברוחב של 20 ס"מ. התעלה תהיה מצידה החיצוני של תוואי הגדר. העבודה תבוצע בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר (מצ"ב כנספח להסכם)	מ'	3,000.00		
06.44.013.0031	התאמת שער קונזולי בכניסה ליישוב ע"י אספקה והתקנה של גדר רשת מרותכת משני צידיו בהתאם לדרישות פקע"ר, ובנוסף התקנת "פס שיניים" על חלקו העליון של השער בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר.	קומפ	1.00		
	<b>סה"כ לגדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות</b>				
<b>06.44.032</b>	<b>שערים מרשתות מרותכות</b>				

## גדרות ביטחון ביישובים מאוחד

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
06.44.032.0011	שער פשפש חד כנפי מגולוון כדוגמת הקיים במידות 120/200 ס"מ מסגרת מפרופיל מלבני במידות 80/40/2 מ"מ, ורשת מרותכת 50/150/5 מ"מ, כנף השער יהיה מפרופיל מלבני במידות 60/40/2 מ"מ מלרבות מנעול תלייה, בריח ויסודות בטון. העבודה תבוצע עפ"י דרישות ומפרטי פקע"ר	יח'	3.00		
06.44.032.0030	שער דו כנפי מגולוון כדוגמת הקיים במפתח של 6 מ' מסגרת 60/60/2.2 מ"מ, פרופילי חלוקה 60/40/2.2 מ"מ ורשת מרותכת 50/150/5 מ"מ, לרבות עמודי שער מפרופיל 100/100/4 מ"מ, בריח למנעול תלייה ובריחים לקרקע לרבות יסודות בטון לשער, העבודה תבוצע עפ"י דרישות ומפרטי פקע"ר	יח'	3.00		
	<b>סה"כ לשערים מרשתות מרותכות</b>				
	<b>סה"כ לגידור</b>				

## גדרות ביטחון ביישובים מאוחד

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>07</b>	<b>גדר ביטחון ורד יריחו</b>				
<b>07.01</b>	<b>כללי- הקדמה והסבר הפרויקט</b>				
<b>07.01.001</b>	<b>הקדמה ופירוט כמויות</b>				
	<p>העבודה כוללת ביצוע של גדר ביטחון ביישובים במרחב המועצה האזורית מגילות. כתב הכמויות מתבסס על מפרט פקע"ר בנידון.</p> <p>העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר.</p> <p>כלל החומרים שיופקו ויבוצעו בשטח יעמדו בדרישות ומפרטי פקע"ר.</p> <p>* הקבלן יגיש AS-MADE ע"י מודד מוסמך למזמין בסיום העבודה.</p> <p>* אישור העבודה ומועד תחילת האחריות יהיה לאחר קבלת הפרויקט ואישורו ע"י נציג פקע"ר.</p> <p>* על הגדר לעמוד בדרישות התקנה של מערכת מתריעה של אחת החברות המאושרות של פקע"ר.</p> <p>* הקבלן מחוייב יהיה לבצע תיקונים מידיים במידת הצורך במצב של חוסר התאמה של מערכת ההתראה שתותקן על הגדרות.</p> <p>למען הסר ספק, המפרטים והדרישות של פקע"ר בפרויקט זה יהיו הקובעים עבור העבודה.</p>				
<b>07.44</b>	<b>גידור</b>				
<b>07.44.011</b>	<b>גדרות מתיל, רשת, לוחות פח</b>				
07.44.011.0013	<p>אספקה והתקנה של גדר רשת מגולוונת "אוסטרלית" או ש"ע בגובה 1.2 מ' מעל פני הקרקע, לרבות חיבורים, חוטי ברזל וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה. החומר והביצוע של העבודה יבוצע עפ"י דרישות ומפרטי פקע"ר.</p>	מ'	4,467.00		

## גדרות ביטחון ביישובים מאוחד

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
07.44.011.0150	אספקה והתקנה של גדר תלתלית, מותקנת בחלק העליון של גדר קיימת, הגדר עשויה מתלתל (קונצרטניה) גילון חם, דגם "תלתל" או ש"ע בקוטר 70-80 ס"מ, לרבות "סכינים", חיבור ע"י קשירות וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה והכל בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר.	מ'	4,467.00		
	<b>סה"כ לגדרות מתיל, רשת, לוחות פח</b>				
<b>07.44.013</b>	<b>גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות</b>				
07.44.013.0030	אספקה והתקנה של גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה משוכה עפ"י מפרט פקע"ר בגובה כולל של 3.2 מ'. הגדר תבוצע בגובה 2 מ' מעל פני קרקע, בתוספת מעקם עילי יחיד (קרן) מעל גובה 1.9-2.0 מ' בזווית 45° היוצאת מחוץ לשטח המגודר ובאורך 50 ס"מ. משבצות 50/150/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2 מ"מ, גובה העמודים יהיה בהתאם לגובה הגדר הכללית, לרבות כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה, קליפסים/חבקים, ויסודות בטון בודדים.  בנוסף, תבוצע גדר טמונה בקרקע (מסרק) שתמוקם בעומק של 50 ס"מ מפני הקרקע+ 20 ס"מ מעל פני הקרקע. העבודה כוללת חפירת תעלה (לרבות כיסוי חוזר) בעומק של 60 ס"מ וברוחב של 20 ס"מ. התעלה תהיה מצידה החיצוני של תוואי הגדר. העבודה תבוצע בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר (מצ"ב כנספח להסכם)	מ'	4,467.00		
07.44.013.0031	התאמת שער קונזולי בכניסה ליישוב ע"י אספקה והתקנה של גדר רשת מרותכת משני צידיו בהתאם לדרישות פקע"ר, ובנוסף התקנת "פס שיניים" על חלקו העליון של השער בהתאם לדרישות ומפרטי פקע"ר.	קומפ	2.00		
	<b>סה"כ לגדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות</b>				
<b>07.44.032</b>	<b>שערים מרשתות מרותכות</b>				

## גדרות ביטחון ביישובים מאוחד

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
07.44.032.0011	שער פשפש חד כנפי מגולוון כדוגמת הקיים במידות 120/200 ס"מ מסגרת מפרופיל מלבני במידות 80/40/2 מ"מ, ורשת מרותכת 50/150/5 מ"מ, כנף השער יהיה מפרופיל מלבני במידות 60/40/2 מ"מ מלרבות מנעול תלייה, בריח ויסודות בטון. העבודה תבוצע עפ"י דרישות ומפרטי פקע"ר	יח'	3.00		
07.44.032.0030	שער דו כנפי מגולוון כדוגמת הקיים במפתח של 6 מ' מסגרת 60/60/2.2 מ"מ, פרופילי חלוקה 60/40/2.2 מ"מ ורשת מרותכת 50/150/5 מ"מ, לרבות עמודי שער מפרופיל 100/100/4 מ"מ, בריח למנעול תלייה ובריחים לקרקע לרבות יסודות בטון לשער, העבודה תבוצע עפ"י דרישות ומפרטי פקע"ר	יח'	3.00		
	<b>סה"כ לשערים מרשתות מרותכות</b>				
	<b>סה"כ לגידור</b>				

## גדרות ביטחון ביישובים מאוחד

## סה"כ לגדרות ביטחון ביישובים מאוחד

סה"כ לגדרות ביטחון ביישובים מאוחד

01 גדר ביטחון מצפה שלם

02 גדר ביטחון אבנת

03 גדר ביטחון קליה

04 גדר ביטחון קדם ערבה

05 גדר ביטחון בית הערבה

06 גדר ביטחון אלמוג

07 גדר ביטחון ורד יריחו

סה"כ עלות

מע"מ בשיעור 17%

סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות